



Abyss USB

Abyss USB simule un effet aquatique multicolore qui illumine tout environnement avec ou sans fumée grâce à de nouvelles LED haute puissance. L'appareil peut être contrôlé sans fil en mode maître-esclave ou DMX grâce à sa compatibilité D-Fi USB. La roue de couleurs dichroïque et les deux roues effet verre peuvent être contrôlées indépendamment pour augmenter le nombre d'options de design. Le contrôle non-DMX est possible en mode autonome à partir de l'affichage numérique ou la télécommande [IRC-6](#) en option (vendue séparément). Par ailleurs, vous gagnerez du temps sur l'installation de câbles et de rallonges, grâce au couplage de plusieurs unités. Par ailleurs, il se range parfaitement dans le sac de transport de matériel [CHS-40](#) VIP.



En résumé

- Éclairage à effet LED saisissant simulant un effet aquatique multicolore
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi™ pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Illumine tout environnement avec ou sans fumée grâce aux nouvelles LED haute puissance
- Projection et effets optimaux grâce à 1 roue de couleurs dichroïque et 2 roues effet verre
- Plus d'options de design grâce au contrôle autonome et aux roues d'effet et de couleurs
- Accès aux contrôles non-DMX en mode autonome à partir de l'affichage numérique et IRC-6
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Couleurs: 5 + blanc, défilement arc-en-ciel
- Source lumineuse: 1 LED (blanc frais) 30 W (7 A), 50 000 heures de durée de vie
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Angle de couverture: 59°
- Éclairage lumineux: 715 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 14 unités à 120 V; 27 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 38 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
37 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 2,7 kg (5,8 livres)
- Dimensions: (195 x 228 x 246 mm (7,7 x 9 x 9,7 po))
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option: IRC-6