



COLORband 3 IRC

Le modèle COLORband 3 IRC est une barre d'éclairage diffus à LED qui offre suffisamment de puissance pour faire office de projecteur blinder. Avec son mélange de couleurs RGB et ses 3 zones de contrôle, l'appareil pourra être utilisé pour tous types de chenillards et comme wash mural. Les programmes pré-configurés et le mode d'activation par le son vous permettront de créer des ambiances en toute simplicité, en mode indépendant ou maître-esclave, et son fonctionnement silencieux en fait un modèle idéal pour les mariages et les cérémonies. Utilisez le contrôleur CHAUVET® DJ DMX pour disposer d'encore plus d'options ! Le support [CBB-6](#) de CHAUVET® DJ vous permettra de créer un panneau composé de six barres COLORband 3 IRC. Le modèle COLORband 3 IRC est adapté au joli sac de transport CHAUVET® DJ [CHS-60](#) VIP solide.



En résumé

- Barre d'éclairage LED qui peut être utilisée comme projecteur de type chenillard, blinder ou wash mural
- Les 3 zones de contrôle créent des effets chenillards exceptionnels
- Accès pratique aux programmes pré-configurés avec ou sans DMX
- Comprend plusieurs personnalités DMX afin d'offrir une large gamme de styles de programmation
- Élimination presque totale des ombres multicolores grâce aux LED tricolores puissantes
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-60 VIP offert en option
- Modèle compatible avec le CBB-6 conçu pour l'assemblage de plusieurs unités

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3, 6, 8, 9 ou 14
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 12 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 A), durée de vie de 50 000 h
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- PWM Frequency: 2 kHz
- Angle de faisceau: 27°
- Angle du champ: 45°
- Éclairage lumineux: 2 969 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 12 unités à 120 V; 23 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 45 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz 44 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 3,9 kg (8,6 livres)
- Dimensions: 1 049 x 82 x 154 mm (41,3 x 3,2 x 6 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide
- Supports en L