



COLORband PiX-M USB

Le modèle COLORband PiX-M USB est une barre d'éclairage à LED mobile, un projecteur wash polyvalent capable de créer des effets de balayage, chenillard, animation et blinder dynamiques grâce à sa base rotative, ses capacités de mappage de pixels et la possibilité de contrôler chacune des 10 LED séparément. Ses moteurs vous permettent d'orienter la lumière selon vos besoins. Le modèle COLORband Pix-M USB est compatible avec la clé [D-Fi USB](#) pour un contrôle maître-esclave ou DMX sans fil, mais vous avez également accès à des programmes automatiques pré-configurés, avec ou sans DMX. L'opération sans fil non DMX n'est possible qu'avec la télécommande [IRC-6](#) en option.



En résumé

- Barre d'éclairage à LED mobile qui crée des effets de balayage dynamiques et des effets mappage de pixels, blinder et wash mural
- Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
- Orientez la lumière selon vos besoins à l'aide des moteurs intégrés
- Créez des animations et des effets vidéo attirants grâce au contrôle individuel des LED
- Accédez aux programmes automatiques pré-configurés, avec ou sans DMX
- Opération sans fil non DMX possible grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Options de contrôle flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches inclus
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-60 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 5, 6, 8, 10, 17, 32 ou 36
- Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
- Source lumineuse: 10 LED tricolores (RGB) de 9 W (2 A), durée de vie de 50 000 h
- Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
- Angle de faisceau: 20°
- Angle du champ: 34°
- Éclairage lumineux: 6 120 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 5 unités à 120 V; 9 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 108 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz
105 W, 1 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 4,4 kg (9,6 livres)
- Dimensions: 785 x 67 x 123 mm (31 x 2,6 x 4,8 po)
- Homologations: CE
- Tilt: 245°
- Contrôleurs en option: IRC-6, D-Fi USB

Inclus

- COLORband PiX-M USB
- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation