



COLORband Q3BT

COLORband Q3BT est une barre de LED wash RGBA équipée de zones de contrôle. Cette barre de LEDs est dotée de la technologie sans-fil DMX et Bluetooth intégrée. Contrôlez le COLORband Q3BT grâce à l'application [BTair](#) (en instance de Brevet) depuis n'importe quel smartphone ou tablette ; aucun matériel supplémentaire nécessaire ! Les LEDs quadrichromes permettent un mélange de couleurs pour un effet vibrant ! Accédez aux programmes automatisés intégrés grâce au mode maître/esclave, DMX ou avec la télécommande [IRC-6](#). Connectez plusieurs unités pour gagner du temps avec les rallonges électriques.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Chauvet & Sons, LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

En résumé

- Projecteur effet Wash avec la technologie sans fil Bluetooth® intégrée
- Contrôle direct à partir d'un smartphone ou d'une tablette, sans aucun équipement supplémentaire
- Effets chenillards exceptionnels grâce aux 3 zones de contrôle
- Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton ambré éclatant
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, les modes maître-esclave ou DMX
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-60 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 4, 6 ou 16
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Max Unobstructed Distance: 45,7 m (150 pi)
- Source lumineuse: 2 LED (quatre couleurs : RGBA), 4 W (1,4 A), 50 000 heures de durée de vie
- PWM Frequency: 1,59 kHz
- Angle de faisceau: 42°
- Angle du champ: 70°
- Operating Frequency: 2.4 GHz
- Éclairage lumineux: 635 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 10 unités à 120 V; 18 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 57 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
55 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 3,1 kg (6,6 livres)
- Dimensions: 1000 x 98 x 140 mm (39,3 x 3,8 x 5,5 po)
- Homologations: CE, FCC
- Trou sur le support de montage : M12
- Contrôleurs en option : [IRC-6](#), [BTair](#)
- Version Bluetooth®: 4.2

Inclus

- COLORband Q3BT
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide