



COREbar 4

COREbar 4 est une solution complète d'éclairage Wash tout-en-un conçue pour les artistes itinérants. Elle produit un spectre lumineux complet avec un mélange de couleurs incomparable grâce à la technologie Chip-on-Board (COB). Obtenez une illumination totale de la salle ou de la scène grâce aux quatre spots ajustables individuellement, et effectuez une installation et un démontage en seulement quelques minutes grâce au trépied, aux sacs de transport et à la pédale fournis. Pour obtenir le spectacle de lumières ultime, installez jusqu'à quatre appareils supplémentaires au sommet de l'appareil d'éclairage grâce aux prises électriques intégrées, et optimisez les possibilités d'installation et de configuration avec les deux supports en L inclus. Pour les grands spectacles de lumières synchronisés, associez le COREbar 4 avec d'autres appareils 4BAR. Profitez de vidéos sans scintillement grâce à une gradation LED haute fréquence et contrôlez facilement l'appareil avec la pédale ou en mode autonome ou DMX. Profil ShowXpress



En résumé

- Solution complète d'éclairage Wash conçue pour les artistes itinérants
- Spectre lumineux complet avec mélange de couleurs solide grâce aux LED Chip-on-Board (COB) ; mélange de couleurs incomparable produit par les LED COB à partir d'une source lumineuse unique
- Illumination totale de la salle ou de la scène grâce aux 4 spots ajustables
- Installation et démontage en seulement quelques minutes grâce au trépied, aux sacs de transport et à la pédale fournis
- Création du spectacle de lumières ultime en installant jusqu'à 4 appareils supplémentaires au sommet du COREbar™ 4
- Alimentation des appareils d'éclairage supplémentaires à l'aide de prises électriques intégrées
- Optimisation des possibilités d'installation et de configuration avec les 2 supports en L inclus
- Plusieurs options de contrôle grâce à la pédale incluse et aux modes autonome et DMX
- Création de grands spectacles de lumières synchronisés avec d'autres produits 4BAR™
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence



Maximize setup possibilities and configurations with 2 included L-brackets

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3 ou 15
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 4 LED tricolores (RGB) de 17 W (2 A), durée de vie de 50 000 h
- Fréquence stroboscopique: 0 à 17 Hz
- PWM Frequency: 90.3 KHz
- Angle de faisceau: 31°
- Angle du champ: 42°
- Éclairage lumineux: 283 lux à 2 m (par projecteur)
- Raccordement électrique: 8 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 109 W, 0,9 A à 120 V, 60 Hz 116 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 8,8 livres (4 kg)
- Dimensions: 749 x 135 x 285 mm (29,5 x 5,3 x 11,2 po)
- Homologations: CE
- Hauteur du support : 1,4 à 2,3 m (4,7 à 7,6 pi.)

Inclus