



D-Fi Hub

D-Fi Hub est une unité DMX compacte et facile d'utilisation qui fonctionne soit comme émetteur, soit comme récepteur. Pour plus de stabilité de communication entre les unités, il fonctionne sur la plage de fréquences 2,4 GHz et comprend une fonction « automatique » qui trouve automatiquement la meilleure fréquence et synchronise l'unité sans effort. Vous pouvez synchroniser en sans fil un nombre illimité de projecteurs compatibles D-Fi simultanément et les faire fonctionner en suivant les étapes simples sur l'affichage numérique OLED.



En résumé

- Émetteur/récepteur D-Fi sans fil compact et facile d'utilisation en une seule unité
- Synchronisation sans fil d'un nombre illimité d'appareils et de récepteurs compatibles D-Fi simultanément
- Options intégrées comprenant la sélection manuelle ou automatique des canaux
- Navigation simple avec affichage de texte numérique OLED
- Options de montage comprenant une bande de fixation auto-agrippante intégrée, des trous de fixation en trou de serrure, des trous filetés M10 et M12 pour un montage direct sur la structure.
- Conforme FCC/RTTE

Caractéristiques techniques

- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Tension d'entrée: 9 VDC, 500 mA (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
- Puissance et intensité: 4 W, 0,1 A à 120 V, 60 Hz
4 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 0,6 kg (1,2 livres)
- Dimensions: 142 x 91 x 46 mm (5,59 x 3,58 x 1,81 po)
- Homologations: CE, FCC
- Distance max. sans obstacles: 200 m (656 pi)