



EVE F-50Z

EVE F-50Z est un appareil LED Fresnel qui projette un spot blanc chaud aux bords flous, compatible avec la clé [D-Fi USB](#) pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil. Il est conçu pour les installations d'éclairage mobile. Un zoom manuel vous offre la flexibilité de choisir la distance de projection. Vous pouvez opérer EVE F-50Z en mode autonome, ce qui élimine le besoin d'un contrôle DMX, et gagner du temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités.



En résumé

- Fresnel compact et élégant pour les scènes et salles petites à moyennes
- LED blanc chaud avec haut CRI pour faire ressortir les couleurs naturelles des décors et des artistes
- Zoom manuel pour projection depuis n'importe quelle distance
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi™ pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Coupe-flux inclus pour diriger la lumière selon vos besoins
- Porte-filtres en gélatine pour insuffler une touche de couleur dans n'importe quelle scène

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 1 ou 3
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 1 LED (blanc chaud) 50 W, (1,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Angle de faisceau: (Étroit): 17°
(Large): 50°
- Éclairage lumineux: (17°): 4 780 lux à 2 m
(50°): 998 lux à 2 m
(17°): 853 lux à 5 m
(50°): 156 lux à 5 m
- Raccordement électrique: 16 units @ 120 V; 26 units @ 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 60 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
58 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Zoom Angle: (manuel): 17° à 50°
- Poids: 3,9 kg (8,41 livres)
- Dimensions: (281 x 212 x 328 mm (11,1 x 8,3 x 13 po))
- Homologations: CE, MET
- Taille de la fente pour accessoires/du porte-filtres en gélatine: 6,25 po (158 mm)
- Température de couleur: 3500 K
- CRI: 92
- Trou sur le support de montage: M12
- Contrôleurs en option: D-Fi USB

Inclus

- EVE F-50Z
- Câble d'alimentation
- Coupe-flux
- Porte-filtres en gélatine
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide