



## EVE TF-20

L'EVE TF-20 est un luminaire d'accentuation à LED aux contours arrondis et à haute efficacité énergétique, qui peut fonctionner non seulement comme un projecteur PAR CAN standard, mais permet aussi, en tant que modèle de type Fresnel classique, de créer des éclairages de scène et de théâtre. Ses pratiques coupe-flux bloquent la lumière des zones non désirées, permettant ainsi de mettre l'accent sur un espace ou un objet particulier. Grâce à la gradation LED par réduction du courant constant (CCR), il fonctionne parfaitement avec les gradateurs conventionnels et permet de réaliser des productions filmées sans scintillement. De plus, doté de la certification MET, il est conçu pour les installations mobiles. Par ailleurs, il convient aussi bien aux nouvelles installations qu'aux projets de modernisation, grâce à l'adaptateur pour rail inclus - destiné aux utilisations mobiles à réaliser à l'aide de son câble d'alimentation standard prêt à l'emploi. Disponible en noir. Habillage blanc non disponible en Europe.



# En résumé

- Luminaire d'accentuation à LED compact aux contours arrondis et à haute efficacité énergétique
- Gradation par réduction du courant constant (CCR) pouvant fonctionner avec les gradateurs conventionnels
- Adaptateur pour rail inclus convenant à la plupart des systèmes de rails à simple ou double circuit
- Adapté à tous les événements, disponible en finition blanche ou noire
- Projecteur de type Fresnel classique, parfait pour créer une atmosphère de scène et un éclairage de théâtre
- Coupe-flux inclus pour bloquer la lumière de la scène et des zones non désirées
- Absence de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED par réduction du courant constant (CCR)
- Câble d'alimentation standard, prêt à l'emploi, pour les utilisations mobiles

## Caractéristiques techniques

- Source lumineuse: 1 LED COB (blanc chaud) 20 W, (0,5 A), 50 000 heures de durée de vie
- Angle de faisceau: 24°
- Angle du champ: 40°
- Éclairage lumineux: 1506 lux à 2 m
- Tension d'entrée: 230 VAC, 50/60 Hz
- Puissance et intensité: 24 W, 0,15 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 1,2 kg
- Dimensions: 153.5 x 140 x 184 mm
- Homologations: CE, MET
- Température de couleur: 2700 K
- CRI: 91
- Rail compatible: Type H

## Inclus

- EVE TF - 20
- Adaptateur pour rail
- Coupe-flux
- Porte-filtres en gélatine