



EZpar T6 USB

L'EZpar T6 USB est un projecteur effet Wash à batterie, avec des LED tricolores RGB. Le projecteur est compatible avec la clé [D-Fi USB](#) pour un contrôle maître-esclave ou DMX sans fil. Sa batterie au lithium rechargeable a une durée de vie pouvant atteindre 20 heures après un seul rechargement. De plus, vous pourrez facilement en vérifier le statut grâce à l'indicateur d'autonomie intégré. Un accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques est disponible avec ou sans DMX. Les programmes automatisés intégrés via la [télécommande IRC-6](#) ou le mode maître-esclave facilitent le contrôle. Compact, il s'insère facilement à l'intérieur des barres de TRUSST pour un éclairage optimal, et se transporte facilement grâce au [sac de transport de matériel CHS-30 VIP](#).



En résumé

- Projecteur Par à LED tricolores RGB alimenté par batterie, utilisable à l'endroit désiré
- Batterie au lithium rechargeable d'une durée de vie pouvant atteindre 20 heures après un seul rechargement. Vérification facile du statut grâce à l'indicateur d'autonomie intégré
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques avec ou sans DMX
- Flicker-free operation suitable for on-camera uFonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6 ou les modes maître-esclave
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact permettant de l'insérer facilement à l'intérieur des barres de TRUSST

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3 ou 8
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 6 LED (tricolores RGB) 3 W (0,82 A), 50,000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 21 Hz
- PWM Frequency: 1,20k Hz
- Angle de faisceau: 19°
- Angle du champ: 29°
- Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 8 heures
(une seule couleur): 20 heures
- Recharge Time: 4,5 heures
- Éclairage lumineux: 1 440 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 24 unités à 120 V; 41 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 22 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz
23 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 1,7 kg (3,8 livres)
- Dimensions: 180 x 105 x 231 mm (7,1 x 4,1 x 9,1 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option: [D-Fi USB](#)

Inclus

- IRC-6
- Câble d'alimentation
- Support de fixation