



EZPin Pack 4

Avec l'Ezpin Pack 4 alimenté par batterie, l'éclairage d'accentuation et ponctuel de pièces maîtresses, gâteaux et autres points focaux de l'espace événementiel est plus facile que jamais. L'EZpin Pack 4 comprend quatre appareils EZpin et une télécommande [IRC-6](#), le tout présenté dans un sac de transport de matériel VIP très pratique. En bref, l'idéal pour les animateurs itinérants et les producteurs d'événements. Chaque projecteur comporte une base aimantée conçue pour se fixer sur la plupart des surfaces métalliques, donc nul besoin de clips. Et s'il n'y a pas de surface métallique, pas de souci ! Vous pourrez facilement fixer les projecteurs sur des supports de plafond ou des cadres muraux à l'aide du [Scissor Clip](#). L'EZpin Pack 4 comprend des gélaines blanches variables permettant d'obtenir différents éclairages. Et enfin, sachez aussi que vous pourrez même contrôler les projecteurs à distance grâce à la télécommande [IRC-6](#) incluse.



En résumé

- Ensemble composé de 4 appareils EZpin et 1 IRC-6 présentés dans un sac de transport de matériel très pratique et absolument parfait pour les animateurs itinérants
- Projecteurs d'accentuation LED alimentés par batterie, parfaits pour l'éclairage de pièces maîtresses, gâteaux et autres points focaux
- Base aimantée conçue pour se fixer sur la plupart des surfaces métalliques, éliminant ainsi la nécessité de pinces
- [Scissor Clip](#) avec boucle de sécurité permettant une fixation facile aux supports de plafond, pour une installation rapide et une gestion aisée des câbles.
- Fonction marche/arrêt sans fil disponible grâce à la télécommande [IRC-6](#) incluse
- Possibilité de réaliser différents looks d'éclairage à l'aide des gélamines blanches variables

Caractéristiques techniques

- Source lumineuse: 1 LED (blanc froid) de 2 W, (725 mA), 50 000 heures de durée de vie
- PWM Frequency: 97,3 kHz
- Angle de faisceau: 3°
- Angle du champ: 6°
- Maximum Run Time: jusqu'à 10 heures
- Recharge Time: 7 heures
- Éclairage lumineux: 3 112 lux à 2 m
- Tension d'entrée: 5 VDC, 2,4 A (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
- Puissance et intensité: 199 W, 2,8 A à 120 V, 60 Hz
194 W, 1,6 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 0,3 kg (0,6 livres)
- Dimensions: 189 x 70 x 53 mm (7,4 x 2,7 x 2,1 po)
- Homologations: CE
- Température de couleur: 7100 K
- Gélamines incluses: 2700 K and 4000 K
- Trou sur le support de montage: M10

Inclus

- 4 EZpins
- 4 câbles USB
- 1 chargeur multiple
- 1 télécommande [IRC-6](#)
- 2 gélamines blanches variables
- 1 sac de transport