



Festoon

Festoon est un système de lampes décoratives festives adaptées à une utilisation en extérieur qui possède le look vintage des guirlandes lumineuses festives classique tout en offrant une fonction de schéma pixel programmable pour pouvoir exprimer toute votre créativité. Les programmes d'automatisation intégrés créent également des modèles complexes en quelques secondes. Festoon est livré avec un cordon de 15 mètres doté de 20 ampoules LED, et il peut être rallongé avec jusqu'à 3 cordons par contrôleur. Ce produit est compatible avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil. Le contrôle non-DMX est possible en mode autonome à partir de l'affichage numérique ou de la [télécommande IRC-6](#) optionnelle. Chaque porte-lampe est doté d'œillets et une variété d'autres options de décorations comme des lanternes en papier peuvent être accrochées à Festoon pour modifier le design.



En résumé

- Offre l'aspect vintage des guirlandes lumineuses festives classique
- Cordons et ampoules avec indice de protection IP43 pour une utilisation en extérieur
- Fonction de schéma pixel programmable pour pouvoir exprimer toute votre créativité
- Œillets sur chaque porte-lampe pour un assemblage rapide et facile
- Peut être rallongé avec jusqu'à 3 cordons par contrôleur (60 ampoules au total)
- Programmes d'automatisation intégrés créant des effets complexes en quelques secondes
- Une variété d'autres options de décorations comme des lanternes en papier peuvent être accrochées à Festoon pour modifier le design
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Accès aux contrôles non-DMX en mode autonome à partir de l'affichage numérique ou IRC-6 en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-50



Eyelets on every lamp holder for quick and easy mounting

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3, 8, 9, 60, 120 ou 180
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 5 LED SMD (tricolore RGB) 0,1 W (20 mA), durée de vie : 50 000 heures
- Fréquence stroboscopique: 0 à 16,6 Hz
- PWM Frequency: 20,6 KHz
- Angle de couverture: 360°
- IP Rating: IP43
- Raccordement électrique: (60 ampoules): 3 unités à 120 V; 7 unités à 230 V(40 ampoules): 6 unités à 120 V; 11 unités à 230 V(20 ampoules): 13 unités à 120 V; 24 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: (60 ampoules): 142 W, 2A @ 120 V, 60 Hz (40 ampoules): 86 W, 1,3 A à 120 V, 60 Hz (20 ampoules): 40 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz(60 ampoules): 141 W, 1,1 A à 230 V, 50 Hz (40 ampoules): 85 W, 0,7 A à 230 V, 50 Hz (20 ampoules): 40 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: (Contrôleur): 4,8 kg (10,4 livres)
- Dimensions: (Cordon): 15000 x 60 x 133 mm (590,5 x 2,4 x 5,2 po)(Contrôleur): 190 x 213 x 48.7 mm (7,5 x 8,4 x 2 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option: IRC – 6, D-Fi USB

Inclus

- Contrôleur
- Festoon EXT
- Rallonge (5 m)
- Câble d'alimentation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide