



Freedom Par Quad-4 IP

Le Freedom Par Quad-4 IP est un projecteur PAR à LED quatre couleurs (RGBA), 100 % sans fil, à batterie avec émetteur-récepteur D-Fi intégré.

Son boîtier robuste prévu pour des installations ponctuelles en extérieur : il est résistant aux intempéries et repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable.



Le Freedom Par Quad-4 IP fonctionne en mode Maître/Esclave avec les PAR Freedom de première génération. Il offre plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au [FlareCON Air](#) et à l'application FlareCON. Le contrôle sans fil pratique non DMX est possible à l'aide de la télécommande [IRC-6](#) et la création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré.

La lumière peut être dirigée là où elle est nécessaire grâce à son pied réglable. L'écran anti-éblouissement intégré permet d'éviter les pertes de lumière. Les courbes de dimmer de ce projecteur permettent d'obtenir une atténuation progressive du LED.

Une protection intégrée contre les décharges permettent de prolonger la durée de vie de la batterie. Rangez et transportez vos projecteurs en toute sécurité avec le sac de transport [CHS-FR4](#). Habillage blanc non disponible en Europe.

En résumé

- Boîtier robuste prévu pour des installations extérieures ponctuelles ; résistant aux intempéries, il repousse l'eau, la neige, la saleté et le sable
- 100 % sans fil, à batterie, PAR LED quatre couleurs (RGBA) avec émetteur-récepteur D-Fi intégré
- Plusieurs options de contrôle sans fil grâce au [FlareCON Air](#) et l'application FlareCON
- Fonctionne en mode Maître/Esclave avec les PAR Freedom de première génération
- Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à son pied réglable
- Écran anti-éblouissement pour éviter les pertes de lumière
- Prolongation de la durée de vie de la batterie avec une protection contre les décharges
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande [IRC-6](#)
- Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
- Atténuation progressive du LED avec les courbes de dimmer intégrées
- Adapté à tous les événements, disponible en finition blanche ou noire
- Rangement et transport de vos projecteurs en toute sécurité avec le sac de transport CHS-FR 4
- Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des éléments de structure comme TRUSST



Built-in glare shield



Built-in adjustable kickstand and IP Rated Control Panel



Threaded hole for truss mounting option



Fits inside sticks of TRUSST



Carrying handle

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 4, 6 ou 10
- Source lumineuse: 4 LED (quatre couleurs : RGBA), 5 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
- Fréquence PWM: 1 200 Hz
- Angle de faisceau: 15°
- Angle du champ: 29°
- Temps d'utilisation maximum: (tout allumé): jusqu'à 8 heures (une seule couleur): 20 heures
- Temps de recharge: 7 heures
- Fréquence opératoire: de 2.412 à 2.484 GHz
- Éclairement lumineux: 2 464 lux à 2 m
- IP Rating: IP54
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 43 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz (73 VA) 40 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz (76 VA)
- Poids: 3,6 kg (8,0 livres)
- Dimensions: 145 x 138 x 191 mm (5,7 x 5,4 x 7,5 po)
- Homologations: CE, FCC

Inclus

- IRC-6
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie
- Autocollants