



Freedom Par Tri-6

Freedom Par Tri-6 est puissant, lumineux et 100 % sans fil, avec une batterie rechargeable et un émetteur/récepteur D-Fi intégré. Freedom Par Tri-6 a 18 watts de couleurs RVB mixable et peut être utilisé avec le panneau de contrôle, le CHAUVET DJ [IRC-6](#) depuis n'importe quel appareil ou tablette exécutant l'application [FlareCON](#). Freedom Par Tri-6 s'insère parfaitement à l'intérieur de [TRUSST](#) et dans d'autres 12 structure de coffre et, voyage en toute sécurité et avec style dans le sac d'équipement CHAUVET DJ [CHS-FR4](#)



En résumé

- 100% sans-fil, alimentée par batterie, Par LEDs tricolor avec émetteur-récepteur D-Fi intégré
- Plusieurs options de déclenchement et de contrôle sans fil grâce au FlareCON Air et l'application FlareCON
- Fonctionnement en mode maître-esclave avec les PAR Freedom de première génération
- Direction de la lumière là où elle est nécessaire grâce à la béquille réglable intégrée
- Écran anti-éblouissement intégré évitant les pertes de lumière
- Prolongation de la durée de vie de la batterie avec une protection intégrée contre les décharges
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6
- Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Rangement et transport de vos projecteurs en toute sécurité avec le sac de transport CHS-FR 4
- Design compact et léger qui s'adapte facilement à l'intérieur des barres de TRUSST



Built-in glare shield



Built-in adjustable kickstand



Threaded hole for truss mounting option



Fits inside sticks of TRUSST



Carrying handle

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3, 4, 5, ou 9
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 6 LED (trois couleurs RGB) de 3 W, (600 mA), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 17 Hz
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Angle de faisceau: 15°
- Angle du champ: 29°
- Maximum Run Time: (tout allumé): jusqu'à 8 heures(une seule couleur): 20 heures
- Recharge Time: 6 heures
- Operating Frequency: de 2.412 à 2.484 GHz
- Éclairage lumineux: 1 938 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 17 unités à 120 V; 30 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 32 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz 31 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 2,6 kg (5,8 livres)
- Dimensions: 138 x 145 x 184 mm (5,4 x 5,7 x 7,2 po)
- Homologations: CE, FCC

Inclus

- IRC-6
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie
- Autocollants