



Intimidator Beam 140SR

L'Intimidator Beam 140SR est une lyre à la technologie de pointe équipée d'un moteur de lumière à décharge d'une puissance de 140 W. Son filtre frost motorisé transforme le faisceau étroit en effet Wash large pour différentes applications et un impressionnant prisme à 16 facettes sépare le faisceau et intensifie l'affichage. Le mode totem intégré permet aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse. Le contrôle non-DMX est possible grâce à la [télécommande IRC-6 sans fil](#) offerte en option. Le raccordement électrique intégré permet de brancher rapidement des rallonges. Un support de fixation à ¼ de tour permet un montage à une ou deux pinces. Rangement optimal dans le [sac de transport CHS-50 VIP](#).



En résumé

- Cutting-edge moving head beam fitted with an intense 140 W discharge light engine
- Impressive 16-facet prism splits the beam and intensifies the excitement
- Motorized frost filter converts the tight beam to a wide wash for different applications
- Built-in totem mode keeps the light on and over the dance floor
- Unique ¼-turn hanging bracket allows for single or dual clamp mounting options
- Non-DMX control with the optional [IRC-6](#) wireless remote
- On-board power linking saves time running extension cords
- Motorized Focus
- Fits best in the [CHS-50](#) VIP gear bag

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 8 ou 14
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: pan de 180°, 360°, 540°/tilt de 90°, 180°, 270°
- Couleurs: 14 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos: 17 + ouvert (tout en aluminium), fixe, défilement continu à vitesse variable
- Source lumineuse: (incluse): Lampe à décharge Osram Sirius HRI 140 W (6 000 heures)
(en option): Lampe à décharge Osram Sirius HRI 132 W (6 000 heures)
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- Angle de faisceau: 0 à 20 Hz
(frost): 21°
- Éclairage lumineux: (5 m): 381 500 lux
(15 m): 37 900 lux
- Raccordement électrique: 3 unités à 120 V; 6 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 228 W, 2 A à 120 V, 60 Hz
224 W, 1,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 11,7 kg (25,8 livres)
- Dimensions: 322 x 220 x 420 mm (12,7 x 8,6 x 16,5 po)
- Homologations: CE, MET
- Contrôleurs en option : IRC-6
- Prisme: Rond à 16 facettes, rotation bidirectionnelle à vitesse variable

Inclus

- Câble d'alimentation
- Support de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide