



Intimidator Spot 260

Donnez du punch à l'éclairage de vos performances mobiles grâce à l'Intimidator Spot 260, doté de nombreuses fonctionnalités. Il est équipé d'une LED 75 W et d'une mise au point motorisée qui vous permet de projeter des gobos nets à presque toutes les distances. Projetez la lumière encore plus loin en diminuant l'angle de faisceau de 5° à l'aide du zoom manuel. Animez la fête à l'aide du mode totem, qui permet aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse, et du prisme à 3 facettes, qui sépare le faisceau et couvre une plus grande zone, ce qui ravira les invités de l'événement. L'Intimidator Spot 260 vous permet de paramétrer, d'enregistrer et de rappeler 1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD. Couplez jusqu'à 4 appareils pour créer des spectacles synchronisés saisissants en mode auto ou son. Vous pouvez également utiliser une commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande [IRC-6](#) en option. L'Intimidator Spot 260 dispose de connexions électriques entrée/sortie compatibles powerCON® pour un raccordement au réseau.



En résumé

- Lyre aux nombreuses fonctionnalités équipée d'une LED 75 W conçue pour les performances mobiles
- ¼-Support de fixation à ¼ de tour pour un retrait rapide si nécessaire
- Projection nette de gobos à presque toutes les distances grâce à la mise au point motorisée
- Projection de lumière plus lointaine en diminuant l'angle de faisceau de 5° à l'aide du zoom manuel
- Prisme à 3 facettes pour séparer le faisceau et couvrir une plus grande zone
- Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
- Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement, directement depuis l'écran couleur LCD
- Possibilité de coupler jusqu'à 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto ou son
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande [IRC-6](#) en option
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel [CHS-2xx](#) VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 8 ou 14
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 540°/234°
- Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 234°, 180°, 90°
- Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos: 7 + ouvert (6 métal + 1 verre), rotatif, interchangeable, slot-n-lock, défilement continu à vitesse variable
- Source lumineuse: 1 LED (blanc) 75 W, (3,3 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20,6 Hz
- Éclairage lumineux: (12°): 12 030 lux à 2 m
(17°): 8 950 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 5 unités à 120 V; 10 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 107 W, 1,5 A à 120 V, 60 Hz
103 W, 0,8 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: Extérieur de 24 mm, image de 20 mm, épaisseur maximale de 1,1 mm
- Zoom Angle: (manuel): 12° à 17°
- Poids: 5,6 kg (12,2 livres)
- Dimensions: 232 x 163 x 351 mm (9,1 x 6,4 x 13,8 po)
- Homologations: CE
- Prisme: rond à 3 facettes, statique
- Contrôleurs en option: [IRC-6](#)

Inclus

- Intimidator Spot 260 IRC
- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation