



Intimidator Spot Duo

La lyre Intimidator Spot Duo est dotée de deux têtes mobiles contrôlables entièrement et indépendamment montées sur une barre. Posez-la sur un trépied, fixez-la fermement à une structure ou posez-la au sol. Ce duo haute performance peut être couplé à un autre projecteur pour créer des spectacles saisissants et synchronisés; Les roues de gobo et de couleurs indépendantes permettent de créer de nombreuses projections et des effets dans l'air, tandis que le contrôle DMX permet un contrôle indépendant de chaque tête. Se range parfaitement bien dans le sac de transport de matériel [CHS-DUO](#).



En résumé

- Deux lyres puissantes Intimidator™ montées sur une seule barre
- Possibilité de fixation à une structure ou un trépied, ou à poser au sol tout simplement.
- Des supports de fixation internes permettent une fixation sur la plupart des trépieds ou des supports d'enceinte sans recourir à une pince supplémentaire
- Possibilité d'ajouter un spectacle programmé grâce aux 16 programmes maître-esclave intégrés
- Possibilité d'ajouter un spectacle programmé grâce aux 16 programmes maître-esclave intégrés
- Réduction du temps de programmation grâce aux programmes maître-esclave qui incluent une fonction de décalage
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Plusieurs options de contrôle : programmes automatisés et à déclenchement audio, modes DMX ou maître-esclave

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 10, 17 ou 20
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 360°/270° (par tête)
- Pan and Tilt Ranges: 180°, 360° pan/90°, 180°, 270° tilt
- Couleurs: 7 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable (par tête)
- Gobos: 9 + ouvert, défilement continu à vitesse variable (par tête)
- Source lumineuse: 1 LED (blanc) 10 W (2,8 A), 50 000 heures de durée de vie (par tête)
- Fréquence stroboscopique: 0 à 17 Hz
- Angle de faisceau: 6° (par tête)
- Compatible avec un trépied de taille: 36 à 50 mm (1,4 à 2 po)
- Éclairage lumineux: 10 900 lux à 2 m (par tête)
- Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 17 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Puissance et intensité: 98 W, 0,8 A à 120 V, 60 Hz 104 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 8,4 kg (18,4 livres)
- Dimensions: 540 x 187 x 365 mm (21 x 7,4 x 14,4 po)
- Homologations: CE

Inclus

- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie