



Intimidator Spot LED 150

La lyre Intimidator Spot LED 150 produit des optiques ultra-nettes ainsi qu'un éclairage uniforme pour créer des effets incroyables à tous les coups. Elle est alimentée par une LED blanche de 25 W et inclut 9 gobos et 9 couleurs sur des roues séparées pour une multitude d'effets. Des programmes intégrés, automatiques ou à déclenchement audio, rendent la programmation simple ou complexe : à vous de décider. Son mouvement rapide et précis vous permet de mettre l'ambiance sur la piste de danse.



En résumé

- Lyre à LED légère, compacte et lumineuse, idéale pour les applications mobiles
- Optiques ultra-nettes et éclairage uniforme
- Animation garantie sur la piste de danse grâce à des mouvements rapides et précis
- Flexibilité accrue du design et des effets grâce aux roues de gobo et de couleur séparées
- Amélioration de vos spectacles de lumière grâce à la gradation ultra-fluide et au réglage de la vitesse du stroboscope
- Réduction du temps de programmation grâce aux macros de mouvement intégrées et aux fonctionnalités de déplacement dans le noir
- Réinitialisation individuelle du pan/tilt, de la couleur et du gobo
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
- Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec des programmes automatisés intégrés facilement accessibles
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-X5X VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 6 ou 11
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: pan de 180°, 360°, 540°/tilt de 90°, 180°, 270°
- Couleurs: 9 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Gobos: 9 + ouvert (9 métal), défilement continu à vitesse variable
- Source lumineuse: 1 LED (blanc) 25 W (1,5 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- Angle de faisceau: 15°
- Éclairage lumineux: 4 300 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 6 unités à 120 V; 12 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 88 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz 92 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 4,2 kg (9,3 livres)
- Dimensions: 205 x 211 x 291 mm (8,1 x 8,3 x 11,5 po)
- Homologations: CE, MET

Inclus

- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie
- Support et éléments de fixation