



# Intimidator Wash Zoom 450 IRC

L'Intimidator Wash Zoom 450 IRC est une lyre Wash puissante équipée de douze LED quatre couleurs RGBW de 20 W et d'un zoom motorisé pour des projections courte ou longue portée. Parmi les autres fonctionnalités pratiques, citons le mode totem qui permet de garder les faisceaux dirigés vers la piste de danse et des programmes automatiques saisissants avec contrôle par zone. Il s'agit d'un modèle à commande sans fil (le contrôle non DMX est possible à l'aide de la télécommande [IRC-6](#) en option). Jusqu'à quatre projecteurs peuvent être couplés pour créer des spectacles synchronisés en modes auto, son et maître-esclave.



# En résumé

- Lyre Wash compacte dotée de nombreuses fonctionnalités et équipée de LED quatre couleurs RGBW de 20 W
- Intégration du mode totem innovant permettant aux faisceaux de toujours éclairer la piste de danse
- Paramétrage, enregistrement et rappel d'1 scène manuellement et directement depuis l'écran couleur LCD
- Couplage possible de 4 projecteurs pour créer des spectacles saisissants et synchronisés en mode auto ou son
- Commande non DMX sans fil pratique grâce à la télécommande IRC-6 en option
- Zoom motorisé pour des projections courte ou longue portée
- Création en toute simplicité de spectacles complexes grâce à l'intégration de programmes automatiques saisissants avec contrôle par zone
- Navigation simple avec affichage intégral de texte sur l'écran couleur LCD
- Économie de temps sur l'installation de câbles grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec des programmes automatisés intégrés facilement accessibles
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-50 VIP

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 14 ou 29
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Pan et tilt: 540°/270°
- Pan and Tilt Ranges: pan de 540°, 360°, 180°/tilt de 270°, 180°, 90°
- Source lumineuse: 12 LED (quatre couleurs : RGBW), 20 W (3,7 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 HzFréquence
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Éclairage lumineux: (7°): 21 560 lux à 2 m(34°): 2 320 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 4 unités à 120 V; 8 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 219 W, 1,9 A à 120 V, 60 Hz 207 W, 1 A à 230 V, 50 Hz
- Zoom Angle: 7° à 34°
- Poids: 7,2 kg (15,8 livres)
- Dimensions: 194 x 277 x 363 mm (7,6 x 10,9 x 14,3 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

## Inclus

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide