



Kinta HP

Des affichages éblouissants de milliers de faisceaux multicolores éclatent de cette lumière compacte d'effet LED de haute puissance. Kinta HP dispose d'un regroupement innovant de 2 LED quad-color (RGBW & CMYO) pour produire des combinaisons de couleurs uniques et la rotation continue du moteur produit des effets dynamiques non capables sur d'autres appareils. Kinta HP a la vitesse et la rotation réglables du moteur pour s'assurer que la lumière correspond à l'environnement et son écran numérique permet le contrôle de la couleur et de la vitesse de rotation sans avoir besoin de DMX. Déclenchez des programmes automatisés et activés par le son en mode master/slave ou DMX et utilisez une télécommande [IRC en option](#) pour des options de contrôle plus flexibles.



En résumé

- La lumière d'effet LED à haute puissance projette des tonnes de faisceaux lumineux multicolores
- Le regroupement innovant de 2 LED quad-color (RGBW & CMYO) produit de nouvelles combinaisons de couleurs
- La rotation continue du moteur produit des effets dynamiques non capables sur d'autres appareils
- La vitesse et la rotation réglables du moteur assurent que la lumière correspond à l'environnement
- L'affichage numérique vous permet de définir une couleur et une vitesse de rotation sans avoir besoin de DMX
- Compatible avec l'IRC-6 pour un contrôle flexible sur la plupart des fonctionnalités
- Programmes à commandes automatiques ou à déclenchement audio intégrés en mode maître-esclave ou DMX
- Passt am besten in die [CHS-40 VIP-Tasche](#)

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3 ou 12
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 2 LED (RGBW & CMYO) 10 W, (3A) 50,000 heures d'espérance de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- Angle de couverture: 118°
- Raccordement électrique: 16 unités à 120 V; 29 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 34 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
- Poids: 2,3 kg (5,2 livres)
- Dimensions: 230 x 220 x 240 mm (9 x 8,7 x 9,4 po)
- Homologations: CE
- Trou sur le support de montage : 13 mm
- Contrôleurs en option: IRC

Inclus

- Kinta HP
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide