



LFS-75DMX

Le LFS-75DMX est un spot d'affichage puissant équipé d'un LED à 75-watt pour projeter des motifs et des messages nets sur n'importe quelle surface. Les fonctions intégrées de contrôle et de gradation DMX permettent à la lumière d'être utilisée au moment précis où votre spectacle le demande, tandis qu'une roue chromatique intégrée ajoute une dimension supplémentaire à vos projections. Les prismes empêchent la lumière de pénétrer dans les zones non désirées et une fente pour gobos permet d'utiliser des gobos standard ou personnalisés, de forme ronde ou carrée.



En résumé

- Spot d'affichage à LED 75-W affichant une tache blanche aux contours nets dans toutes les directions
- Choix de 8 couleurs vives grâce à la roue chromatique automatisée
- Multiples options de design grâce au variateur de gradation, au contrôle DMX et à la roue chromatique intégrés
- Possibilité d'utiliser des gobos ronds et carrés pour faciliter l'installation
- Le thermostat interne surveille la température pour contrôler la vitesse du ventilateur
- Mode d'opération autonome pour éliminer le besoin d'un contrôle DMX
- Prismes de diffusion pour facilement altérer le faisceau et créer des mises en valeur
- Portée du zoom de 14° à 22° pour projection depuis n'importe quelle distance
- Quatre gobos populaires et un support en gélatine
- Gain de temps sur l'installation de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Transport aisé grâce au sac de transport de matériel CHS-50 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 4
- Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
- Couleurs: 8 + blanc, couleurs séparées, défilement continu à vitesse variable
- Source lumineuse: 1 LED (blanc) 75 W (16,9 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- Éclairage lumineux: (14°): 8 710 lux à 2 m
(22°): 3 660 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 8 unités à 120 V; 14 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 117 W, 1,6 A à 120 V, 60 Hz
115 W, 0,9 A à 230 V, 50 Hz
- Gobo Size: Extérieur de 40 mm, image de 18 mm, épaisseur maximale de 1 mm
- Zoom Angle: (manuel): 14° à 22°
- Poids: 3,7 kg (8 livres)
- Dimensions: 385 x 283 x 345 mm (15,1 x 11,1 x 13,6 po)
- Homologations: CE

Inclus

- LED 75W
- 8 roue chromatique automatisée
- Gobo et support en gélatine