



Obey 40 D-Fi 2.4

L'Obey 40 D-Fi 2.4 est un contrôleur d'éclairage petit mais très complet avec un transmetteur D-Fi intégré qui vous permet de monter votre arsenal sans être encombré de câbles DMX ! L'Obey 40 D-Fi 2.4 fonctionne avec tous les produits compatibles D-Fi et peut contrôler jusqu'à 12 types de projecteurs différents. Il conserve les scènes et les chenillards pour le playback et contrôle les projecteurs « à la volée ». Les scènes et les chenillards enregistrés peuvent être déclenchés soit par le son, soit ajustés manuellement, afin d'obtenir la vitesse et la durée de fondu parfaits. L'Obey 40 D-Fi 2.4 a une compatibilité MIDI et possède des boutons dédiés pour contrôler le stroboscope et la machine à fumée. L'Obey 40 D-Fi 2.4 est le produit parfait pour créer de magnifiques spectacles de lumières sans être encombré par des câbles ! En plus, il se range facilement dans le sac de transport de matériel [CHS-30 Gear Bag](#) de CHAUVET DJ.

En résumé

- Un contrôleur DMX sans fil capable de programmer tous les appareils DMX
- Envoi des signaux DMX sans fil dans une pièce grâce à son transmetteur D-Fi 2.4GHz intégré
- Contrôle individuellement jusqu'à 12 lumières
- Permet de personnaliser les spectacles en permettant d'ajuster les effets de fondu et de stroboscope, la sensibilité audio et les durées de fondu pour tous les modes de lecture
- Permet encore plus d'effets grâce aux contrôles du stroboscope, de la machine à fumée, du déclenchement au rythme et du déclenchement automatique
- Permet de saisir n'importe quel appareil à la volée et de lier séquentiellement les chenillards
- Augmente la flexibilité grâce à sa fonction de déclenchement MIDI des chenillards et des scènes
- Se monte facilement sur un rack de montage (3U) à 3 espaces
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 192
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Max Unobstructed Distance: 200 m (656 pi)
- Operating Frequency: de 2.433 à 2.48 GHz
- Antenna Connection: RP-SMA
- Tension d'entrée: 9 VDC, 500 mA (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz)
- Puissance et intensité: 3 W, 0,1 A à 120 V, 60 Hz 2 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 2,4 kg (5,2 livres)
- Dimensions: 483 x 171 x 89 mm (19 x 6,7 x 3,5 po)
- Homologations: CE, FCC
- Scènes programmables: 240
- Banques programmables: 30

Inclus

- Alimentation externe
- Manuel d'utilisation
- Fiche de garantie