



## Shocker 2

Shocker 2 est un blinder dual zone dynamique à LED COB blanc chaud de 85 watts. Idéal pour les pièces de théâtre, les concerts, les pistes de danse et bien plus, le Shocker 2 est d'un support pour extension intégré qui permet d'y fixer rapidement une seconde unité pour obtenir un blinder à 4 têtes. Il est doté d'un mode de contrôle de modulation par impulsion de largeur ajustable (PWM) afin d'éliminer tout scintillement sur la vidéo. Le Shocker 2 est équipé d'une entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique et d'options de contrôle flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches inclus.



# En résumé

- Blinder dual zone dynamique à LED COB blanc chaud
- Support pour extension intégré permettant de fixer rapidement une seconde unité pour obtenir un blinder à 4 têtes
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Options de contrôle flexibles avec connecteurs DMX à 3 et 5 broches inclus
- Stroboscope automatisé et programmes à déclenchement audio pour une programmation facile

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 1, 2, 4, 7 ou 8
- Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
- Source lumineuse: 2 LED COB (blanc chaud) 85 W, (3,6 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 400 Hz
- PWM Frequency: 1200 HZ
- Angle de faisceau: 51°
- Angle du champ: 81°
- Éclairage lumineux: Éclairage lumineux: 1 080 lux @ 2 m (par spot), 161 lux @ 5 m (par spot)
- Raccordement électrique: 6 unités à 120 V; 12 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 154 W, 1,26 A à 120 V, 60 Hz  
148 W, 650 mA @ 230 V, 50 Hz
- Poids: 4,7 kg (10,4 livres)
- Dimensions: (375 x 116 x 153 mm (14,75 x 4,6 x 6 po))
- Homologations: CE
- Température de couleur : 3200 K

## Inclus

- Shocker 2
- Câble d'alimentation
- Support pour extension
- Support et éléments de fixation