



## SlimPAR H6 USB

SlimPAR H6 USB est un éclairage wash discret LED RGBAW+UV avec compatibilité D-Fi USB pour un contrôle sans fil maître-esclave ou DMX. Il fonctionne également en mode à activation sonore. Les courbes de gradation intégrées fournissent un fondu LED impeccable et la technologie LED 6 en 1 génère un large spectre de couleurs naturelles. Des couleurs précises peuvent être créées grâce à l'affichage intégré LED. Le contrôle simple et automatique des couleurs statiques et des programmes automatisés est possible grâce à la télécommande [IRC-6](#) offerte en option. Un modèle compact pour un éclairage optimal. Transport facile grâce au [sac de transport de matériel CHS-30 VIP](#) offert en option.



# En résumé

- Éclairage LED PAR à profil bas avec technologie LED 6 en 1 (RGBAW UV)
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Création d'une large gamme de coloris et obtention de températures de couleur à effet naturel grâce à la technologie LED 6 en 1
- Contrôle simple et automatique des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Plusieurs options de contrôle comprenant les modes DMX, maître-esclave et son
- Création de couleurs personnalisées grâce à l'affichage LED intégré
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-30 VIP offert en option
- Design élégant et léger s'adaptant facilement à l'intérieur des barres de TRUSST®

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 6, 8 ou 12
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 6 LED (couleurs en code hexadécimal RGBAW UV) 10 W (2,4 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 18 Hz
- PWM Frequency: 1,2 kHz
- Angle de faisceau: 23°
- Angle du champ: 41°
- Éclairage lumineux: 747 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 20 unités à 120 V; 39 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 25 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz 23 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 1,6 kg (3,4 livres)
- Dimensions: 211 x 91,5 x 244 mm (8,3 x 3,6 x 9,6 po.)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option : IRC-6, D-Fi USB

## Inclus

- Câble d'alimentation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide
- Manuel d'utilisation