



## SlimPAR Pro Pix

L'éclairage à effet Wash atteint de nouveaux sommets en matière de puissance dynamique et de fonctionnalités haut de gamme et robustes avec le SlimPAR Pro Pix. Ce puissant PAR est un Wash RGBAW + UV protégé par un boîtier en aluminium prêt à affronter le monde. SlimPAR Pro Pix dispose d'une corolle extérieure RGB qui peut être contrôlée indépendamment pour faire vibrer les téléspectateurs.

Créez des animations et des effets vidéo incroyables avec le contrôle des pixels des LED RGB. SlimPAR Pro Pix offre un fonctionnement vidéo sans scintillement, ce qui en fait un excellent Wash pour une utilisation avec caméra. Il est idéal pour les installations silencieuses car il n'a pas de pièces mobiles, ce qui lui confère un fonctionnement sans bruit. Des connexions d'entrée / sortie d'alimentation compatibles powerCON® sont intégrées. SlimPAR Pro Pix est compatible [D-Fi USB](#) pour le contrôle maître / esclave sans fil ou DMX. Vous pouvez facilement contrôler les couleurs statiques et les programmes automatisés avec la télécommande IRC-6 en option.



# En résumé

- Wash RGBW dans un boîtier en aluminium prête à conquérir le monde
- Créez des animations et des effets vidéo incroyables avec le contrôle des pixels (RGB uniquement)
- Contrôle indépendant d'une corolle extérieure RGB séparée pour éblouir les spectateurs
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo
- Idéal pour les installations silencieuses en raison de son fonctionnement sans bruit et de l'absence de pièces mobiles
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Tient idéalement dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 12, 26 ou 48
- Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
- Source lumineuse: 12 LEDs (hex-color RGBAW + UV) 10 W, (2.1 A), 50,000 hours life expectancy (ring): 57 LEDs (RGB) 11 W, (2.2 A), 50,000 hours life expectancy
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- Angle de faisceau: 25°
- Angle du champ: 39°
- Éclairage lumineux: 3 246 lux à 2 m  
519 lux à 5 m
- Raccordement électrique: 6 unités à 120 V; 11 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 93 W, 1,3 A à 120 V, 60 Hz  
96 W, 0,7 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 4,5 kg (9,8 livres)
- Dimensions: 290 x 110 x 313 mm (11,4 x 4,3 x 12,3 po)
- Homologations: CE, MET
- Contrôleurs en option: IRC, D-Fi USB

## Inclus

- SlimPAR Pro Pix
- Câble d'alimentation
- Guide de référence rapide