



SlimPAR Pro QZ12 USB

Le SlimPAR Pro QZ12 USB est un [D-Fi USB](#) lumière effet wash compatible avec le zoom motorisé et les LEDs quadrichrome (RGBA) conçu pour les professionnels de l'éclairage mobile. Également inclus, un support intégré pour porte-filtres en gélatine et une fente pour accessoires de 7½ po permettant de fixer des coupe-flux. Des options de contrôle flexibles sont possibles avec des connecteurs DMX à 3 et 5 broches, et les connexions électriques entrée/sortie compatibles PowerCON® garantissent une alimentation robuste et sécurisée. Le SlimPAR Pro QZ12 USB dispose de courbes de gradation intégrées qui simulent des filaments halogènes. La gradation LED haute fréquence offre un éclairage sans scintillement idéal pour la vidéo, et l'absence de ventilateur garantit un fonctionnement silencieux.



En résumé

- Effet Wash robuste avec zoom motorisé conçu pour les professionnels de l'éclairage mobile
- Support intégré pour porte-filtres en gélatine et fente de 7½ po pour fixer des coupe-flux
- Entrée/sortie d'alimentation compatible powerCON® pour raccordement au réseau électrique
- Modèle sans ventilateur pour un fonctionnement 100 % silencieux
- Modèle sans ventilateur pour un fonctionnement 100 % silencieux
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Compatibilité avec la clé D-Fi USB pour un contrôle DMX ou maître-esclave sans fil
- Courbes de gradation intégrées simulant des filaments halogènes
- Modèle adapté au sac de transport de matériel [CHS-40](#) VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 5, 6 ou 11
- Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
- Source lumineuse: 12 LED (quatre couleurs : RGBA), 10 W (2,7 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 29 Hz
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Éclairage lumineux: (10°): 16 070 lux à 2 m
(50°): 1 216 lux à 2 m
(10°): 2 352 lux à 5 m
(50°): 210 lux à 5 m
- Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 17 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 100 W, 0,8 A à 120 V, 60 Hz
112 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Zoom Angle: (faisceau/champ): 10° à 50°
- Poids: 4,6 kg (10,2 livres)
- Dimensions: 234 x 269 x 318 mm (9,2 x 10,6 x 12,5 po)
- Homologations: CE, MET, RoHS
- Contrôleurs en option: [D-Fi USB](#)

Inclus

- SlimPAR Pro QZ12 USB
- Câble d'alimentation
- Porte-filtres en gélatine
- Support et éléments de fixation