



## SlimPAR Pro RGBA

Projecteur à effet Wash doté de LED, rouge, vert, bleu et ambre. L'ajout de LED de couleur ambre offre un spectre plus complet dans certaines couleurs chaudes les plus difficiles à créer et renforce également la saturation et la vivacité des couleurs en général. Cet appareil est parfait pour ajouter une grande variété de couleurs aux petites salles de spectacle.

Avis paru sur DJzone DJ Magazine Review : [cliquer ici](#)



# En résumé

- Projecteur PAR conçu pour toute application nécessitant un effet Wash à LED haute puissance et à profil bas
- Création d'une large gamme de couleurs avec des LED rouge, vert, bleu et ambre
- Création d'un large spectre de couleurs et optimisation de l'IRC avec des LED ambrées
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Les courbes de gradation intégrées permettent d'obtenir une atténuation progressive du LED qui simulent l'éclairage existant.
- Câble d'alimentation sécurisé avec entrée d'alimentation de verrouillage IEC (version américaine uniquement)
- Obtention d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés intégrés en mode maître-esclave ou en mode DMX
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Émission d'un faisceau plus concentré pour les applications à longue portée à l'aide de l'objectif à angle étroit en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 4, 5 ou 10
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 42 LED (12 rouge, 12 vert, 12 bleu, 6 ambre) 1 W (350 mA), 50 000 heures de durée de vie
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Angle de faisceau: 21°
- Angle du champ: 42°
- Éclairage lumineux: 2 830 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 9 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 86 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz 90 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 2,8 kg (6,3 livres)
- Dimensions: 87 x 256 x 290 mm (3,4 x 10,1 x 11,4 po)
- Homologations: CE, MET

## Inclus

- Câble d'alimentation externe
- Support pour porte-filtres en gélatine
- Support et éléments de fixation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie