



## SlimPAR Pro VW

Luminaire blanc variable doté de 36 LED blanc chaud et blanc froid. Ce type de projecteur est particulièrement utile pour faire correspondre la température de couleur de l'éclairage existant ou pour atteindre une température spécifique en vidéo.



# En résumé

- Projecteur PAR à LED blanc variable, profil bas, conçu pour toute application nécessitant des températures de couleur réglables
- Possibilité d'assortir l'éclairage ou le morceau existant afin de fournir la température idéale pour la vidéo en utilisant une température de couleur variable
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Obtention d'une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées qui simulent des filaments halogènes
- Câble d'alimentation sécurisé avec entrée d'alimentation de verrouillage IEC (version américaine uniquement)
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Obtention d'effets saisissants à l'aide de programmes automatisés intégrés en mode maître-esclave ou en mode DMX.
- Émission d'un faisceau plus concentré pour les applications à longue portée à l'aide de l'objectif à angle étroit en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 2, 3 ou 7
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 36 LED (18 blanc froid, 18 blanc chaud) 1 W (350 mA), 50,000 heures de durée de vie
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Angle de faisceau: 21°
- Éclairage lumineux: 2 930 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 11 unités à 120 V; 18 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 83 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz 83 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 2,8 kg (6,3 livres)
- Dimensions: 87 x 256 x 285 mm (3,4 x 10,1 x 11,2 po)
- Homologations: CE, MET

## Inclus

- Câble d'alimentation externe
- Support pour porte-filtres en gélatine
- Support et éléments de fixation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie