



SlimPAR QUAD 3 IRC

Le SlimPAR QUAD 3 IRC est un projecteur PAR à LED, à profil bas, quatre couleurs (RGBA), avec télécommande à infrarouge intégrée. Ses éclairages à LED d'un ton ambré éclatant permettent de créer un large spectre de couleurs et d'obtenir des températures de couleur d'aspect naturel. De plus, la télécommande IRC-6 offerte en option permet le contrôle des couleurs statiques et des programmes automatisés par simple pression d'un bouton. Le SlimPAR QUAD 3 IRC offre un fonctionnement silencieux. Il vous permettra de créer n'importe quelle couleur sans DMX, en utilisant l'affichage numérique intégré. Par ailleurs, vous gagnerez du temps sur l'installation de câbles et de rallonges, grâce au couplage de plusieurs unités. Vous pourrez aussi créer des jeux de lumières synchronisés en reliant d'autres projecteurs quatre couleurs SlimPAR LED en mode maître-esclave. De plus, son design compact et léger s'adapte facilement à l'intérieur des barres de TRUSST®. D'autre part, le SlimPAR QUAD 3 IRC s'adapte parfaitement au sac de transport de matériel CHS-30 VIP offert en option, pour un transport sécurisé et pratique.



En résumé

- Projecteur PAR à LED, à profil bas, quatre couleurs (RGBA), avec télécommande à infrarouge intégrée.
- Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton ambré éclatant
- Contrôle des couleurs statiques et des programmes automatisés par simple pression d'un bouton
- Possibilité de créer n'importe quelle couleur sans DMX, en utilisant l'affichage numérique intégré
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Possibilité de créer des jeux de lumières synchronisés en reliant d'autres projecteurs quatre couleurs SlimPAR™ LED en mode maître-esclave
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Transport sécurisé grâce au sac de transport CHS-30 VIP disponible en option
- Design compact et léger s'adaptant facilement à l'intérieur des barres de TRUSST®

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 4 ou 9
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 3 LED (quatre couleurs : RGBA), 5 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 17 Hz
- PWM Frequency: 1 200 Hz
- Angle de faisceau: 20°
- Angle du champ: 34°
- Éclairage lumineux: 1 065 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 21 unités à 120 V; 39 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 44 W, 0,4 A à 120 V, 60 Hz 46 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 1,7 kg (3,6 livres)
- Dimensions: 210 x 187 x 108 mm (8,3 x 7,4 x 4,3 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option : IRC-6

Inclus

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide