



SlimPAR QUAD 6 IRC

Le SlimPAR QUAD 6 IRC est un projecteur PAR à LED haute puissance et à profil bas, conçu pour toute application nécessitant un effet Wash. Il convient parfaitement à l'éclairage avant grâce à ses six LED quatre couleurs (RGBA), qui permettent d'éliminer les ombres multicolores et d'offrir un éclairage doux et uniforme. La télécommande IRC-6 permet une utilisation simple et supprime les tracas de la programmation. En outre, grâce à son système de refroidissement par convection à 100 %, les ventilateurs ne font aucun bruit qui pourrait déranger le public.



En résumé

- Projecteur PAR à LED, à profil bas, quatre couleurs avec technologie à infrarouge intégrée
- Création d'une large gamme de tonalités et obtention de températures de couleurs d'aspect naturel grâce aux LED d'un ton ambré éclatant
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Possibilité de créer n'importe quelle couleur sans DMX, en utilisant l'affichage numérique intégré
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Possibilité de créer des jeux de lumières synchronisés en reliant d'autres projecteurs quatre couleurs SlimPAR™ LED en mode maître-esclave
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-30 VIP offert en option
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 4 ou 8
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 6 LED (quatre couleurs : RGBA), 5 W (2 A), 50 000 heures de durée de vie
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Angle de faisceau: 20°
- Angle du champ: 34°
- Éclairage lumineux: 2 393 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 39 unités à 120 V; 75 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 42 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz 42 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 1,8 kg (4 livres)
- Dimensions: 224 x 210 x 107 mm (8,8 x 8,3 x 4,2 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus

- Câble d'alimentation
- Support pour porte-filtres en gélatine
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide