



SlimPAR T12BT

SlimPAR T12BT facilite le contrôle à distance de l'éclairage grâce à sa technologie Bluetooth® intégrée. Téléchargez gratuitement l'application [BTair](#) et profitez de la facilité de contrôle des lumières du SlimPAR T12 BT depuis votre smartphone ou votre tablette. SlimPAR T12BT possède 12 LEDs RGB et sa conception compacte se place facilement sur la structure Truss. La télécommande [IRC-6](#) - offerte en option - peut être aussi utilisée pour le contrôle ; ou encore le DMX ou les programmes automatisés et à déclenchement audio. Compatible avec [BTair™](#).



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation desdites marques par Chauvet & Sons, LLC se fait sous licence. Toutes les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En résumé

- Projecteur à effet Wash compact avec la technologie sans fil Bluetooth®
- Contrôle direct à partir d'un smartphone ou d'une tablette, sans aucun équipement supplémentaire
- Réglage aisé des couleurs statiques ou des programmes automatiques grâce à la télécommande [IRC-6](#) offerte en option
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande [IRC-6](#), les modes maître-esclave ou DMX
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel [CHS-30](#) VIP
- Design compact permettant de l'insérer facilement à l'intérieur des barres de TRUSST
- En instance de brevet

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3 ou 7
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 12 LED tricolores (RGB) de 2.5 W (1 A), durée de vie de 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
- PWM Frequency: 7,8 kHz
- Angle de faisceau: 21°
- Angle du champ: 38°
- Operating Frequency: 2.4 GHz
- Éclairage lumineux: 2850 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 13 unités à 120 V; 24 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 43 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz
42 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 1,2 kg (2,6 livres)
- Dimensions: 264 x 214 x 76.9 mm (10,3 x 8,4 x 3 po)
- Homologations: CE, FCC
- Trou sur le support de montage: 12,5 mm
- Contrôleurs en option: IRC-6
- Bluetooth version: 4.2
- Distance maximale sans obstacle: 25,7 m (150 pi)

Inclus

- SlimPar T12BT
- Guide de référence rapide
- Guide de référence rapide