



## SlimPAR T12 USB

Le SlimPAR T12 USB, équipé de LED tricolores (RBG), est un projecteur effet Wash, à profil bas et haut rendement compatible avec la clé USB D-Fi intégrée pour un contrôle sans fil instantané en mode DMX ou maître-esclave. Les LED tricolores éliminent pratiquement les ombres multicolores gênantes. Grâce à son éclairage uniforme et sans scintillement, il est idéal pour les applications d'éclairage avant et pour les productions vidéo. La télécommande [IRC-6](#) offerte en option peut être utilisée pour accéder aux programmes automatisés et contrôler les couleurs statiques. Assez compact pour tenir à l'intérieur des barres de structure, le SlimPAR T12 USB se transporte facilement dans le [sac de transport de matériel CHS-30 VIP](#).



# En résumé

- Projecteur PAR à LED, à profil bas, haut rendement, tricolore (RGB)
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi™ pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Intégration parfaite avec d'autres produits de la série USB tricolore, y compris le 4BAR™ Tri USB
- Élimination presque totale des ombres multicolores grâce aux LED tricolores puissantes
- Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques avec ou sans DMX
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, les modes maître-esclave ou DMX
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des barres TRUSST®

## Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3 ou 8
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 12 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 A), durée de vie de 50 000 h
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- PWM Frequency: 1,200 Hz
- Angle de faisceau: 15°
- Angle du champ: 29°
- Éclairage lumineux: 3 801 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 14 unités à 120 V; 25 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 39 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz 39 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 1,8 kg (4 livres)
- Dimensions: 227 x 84 x 252 mm (8,9 x 3,3 x 9,9 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option: IRC-6, D-Fi™ USB

## Inclus

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide