



SlimPAR T6 USB

Le SlimPAR T6 USB, équipé de LED tricolores (RBG), est un projecteur effet Wash, à profil bas et haut rendement compatible avec la clé USB D-Fi intégrée pour un contrôle sans fil instantané en mode DMX ou maître-esclave. À la fois polyvalent et fiable, cet appareil d'éclairage compact est idéal pour éclairer les structures. Son éclairage uniforme convient parfaitement à l'éclairage avant et son éclairage sans scintillement est idéal pour la vidéo et la diffusion. Les LED tricolores de l'appareil éliminent pratiquement les ombres multicolores. Le SlimPAR T6 USB propose également plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur et les programmes automatisés intégrés sont facilement accessible via la télécommande [IRC-6](#), offerte en option, en maître-esclave ou DMX. Plusieurs unités peuvent être branchées. Nous vous recommandons le sac de transport de matériel [CHS-30 VIP Gear Bag](#).



En résumé

- Projecteur PAR à LED, à profil bas, haut rendement, tricolore (RGB)
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en maître-esclave sans fil
- Élimination presque totale des ombres multicolores grâce aux LED tricolores puissantes
- Accès pratique aux mélanges de couleurs RGB et aux couleurs statiques avec ou sans DMX
- Rendement progressif et homogène parfait pour les éclairages avant
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Meilleure polyvalence autonome avec plusieurs paramètres configurables par l'utilisateur
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Accès aux programmes automatisés intégrés via la télécommande IRC-6, les modes maître-esclave ou DMX
- Contrôle facile des couleurs statiques et des programmes automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact permettant de l'insérer facilement à l'intérieur des barres de TRUSST

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3 ou 8
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 6 LED (trois couleurs RGB) de 3 W, (800 mA), 50 000 heures de durée de vie
- Fréquence stroboscopique: 0 à 25 Hz
- PWM Frequency: 1,2 kHz
- Angle de faisceau: 15°
- Angle du champ: 29°
- Éclairage lumineux: 1 621 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 31 unités à 120 V; 52 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 18 W, 0,3 A à 120 V, 60 Hz
18 W, 0,2 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 2.4 lb (1.1 kg)
- Dimensions: (181 x 84 x 226 mm (7,1 x 3,3 x 9 po))
- Homologations: CE
- Contrôleurs en option: IRC-6

Inclus

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide