



Swarm 5 FX

Créez des effets de mouvement et de couleurs lors de tous vos événements avec Swarm 5 FX, un éclairage à effet LED 3 en 1 qui combine lasers rouge et vert, effets stroboscope blanc et effets derby rotatifs RGBAW en un appareil. Adaptez vos effets à l'esthétique de tout événement en créant des ambiances et effets personnalisés avec contrôle séparé des couleurs et des programmes. Augmentez vos options de contrôle grâce à des programmes intégrés automatisés et à déclenchement audio, un mode maître-esclave ou DMX. Créez un spectacle de lumière synchronisé et gagnez du temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités. Pour simplifier le rangement et le transport, Swarm 5 FX se range facilement dans le [sac de transport de matériel CHS-40 VIP](#).



En résumé

- Éclairage LED 3 en 1 avec effet derby rotatif RGBAW, laser rouge/vert et effet stroboscope blanc
- Laser projetant des milliers de faisceaux laser rouges et verts
- Fonctionnement permettant le contrôle séparé des couleurs et des programmes
- Options de contrôle plus nombreuses grâce à des programmes automatisés et à déclenchement audio, un mode maître-esclave ou DMX
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Se range parfaitement dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 9
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: (Swarm™): 5 LED (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 ambre, 1 blanc) 3 W (300 mA), durée de vie de 50 000 heures
(stroboscope): 8 LED (blanches) 1 W (300 mA), durée de vie de 50 000 h
(laser): Diode laser 532 nm/50 mW (vert), diode laser 650 nm/100 mW (rouge)
- Fréquence stroboscopique: 0 à 20 Hz
- Angle de faisceau: (stroboscope): 17°
- Éclairage lumineux: (stroboscope): 823 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 15 unités à 120 V; 26 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 62 W, 0,5 A à 120 V, 60 Hz
66 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 4,5 kg (9,8 livres)
- Dimensions: 248 x 298 x 310 mm (9,75 x 11,7 x 12,2 po)
- Homologations: CE, FDA

Inclus

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation
- Fiche de garantie