



Wedge Tri

Le modèle Wedge Tri est un spot LED triangulaire à effet Wash contrôlable par DMX conçu pour être installé à l'intérieur de la plupart des systèmes à structure triangulaire. Il convient parfaitement aux systèmes de structure TRUSST Goal Post et Arch Kit et s'attache facilement aux structures de 35 mm à l'aide des éléments filetés M10 ou M12. Contrôlez les couleurs statiques et les programmes automatiques avec la télécommande IRC-6 fournie ou utilisez l'écran numérique intégré pour créer n'importe quelle couleur sans DMX. Créez une installation bien propre en couplant plusieurs unités ou, pour un éclairage coordonné, coupez-les avec d'autres appareils à LED tricolores en mode maître-esclave. Les courbes de gradation intégrées permettent d'obtenir une atténuation progressive et les LED sans scintillement font de l'appareil une solution idéale pour les événements filmés.



En résumé

- Spot LED effet Wash triangulaire conçu pour être installé à l'intérieur de la plupart des systèmes à structure triangulaire
- Convient parfaitement aux systèmes de structure TRUSST Goal Post et Arch Kit
- S'attache aux structures de 35 mm sans support grâce aux éléments filetés M10 ou M12
- Créez une installation bien propre en couplant plusieurs unités
- Contrôle des couleurs statiques et des programmes automatiques avec la télécommande IRC-6 fournie
- Possibilité de créer n'importe quelle couleur sans DMX, en utilisant l'affichage numérique intégré
- Atténuation progressive grâce aux courbes de gradation intégrées
- Fonctionnement sans scintillement adapté à une utilisation vidéo optimale
- Possibilité de créer des jeux de lumières synchronisés en reliant d'autres appareils à LED tricolores en mode maître-esclave
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-40 VIP

Caractéristiques techniques

- Canaux DMX: 3 ou 8
- Connecteurs DMX: XLR 3 broches
- Source lumineuse: 3 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 050 mA), durée de vie de 50 000 h
- Fréquence stroboscopique: 0 à 17 Hz
- Angle de faisceau: 16°
- Éclairage lumineux: 1 066 lux à 2 m
- Raccordement électrique: 42 unités à 120 V; 74 unités à 230 V
- Tension d'entrée: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Puissance et intensité: 23 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
26 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Poids: 0,6 kg (1,4 livres)
- Dimensions: 108 x 108 x 104 mm (4,3 x 4,3 x 4,1 po)
- Homologations: CE
- Contrôleurs inclus: IRC-6

Inclus

- IRC-6
- Câble d'alimentation
- Fiche de garantie