

4BAR Hex ILS

EN RÉSUMÉ

- Solution complète d'éclairage wash équipée de LEDs hex à haute intensité (RGBAW+UV)
- Compatible ILS pour une utilisation dans l'écosystème ILS
- Compatible D-Fi USB pour un contrôle sans fil maître/esclave ou DMX
- Générez un large spectre de couleurs et obtenez des températures de couleur naturelles grâce à la technologie LED 6 en 1
- Mise à jour du logiciel depuis son port USB intégré
- Contrôle sans fil prêt à l'emploi avec le pédalier ou le contrôleur IRC-6 optionnel
- Installation et démontage faciles en quelques minutes grâce au trépied et au sac de transport inclus
- Couverture totale de la pièce ou de la scène grâce aux 4 têtes réglables individuellement
- Plus d'options de montage en vous accrochant en toute sécurité sur de la structure alu à l'aide des boulons intégrés



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6, 8, ou 27
- DMX Connectors : XLR 3-broches
- Max Unobstructed Distance : (pédalier): 100 ft (30.5 m)
- Light Source : 42 LEDs (hex color RGBAW+UV) 5.1 W, (2 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 16°
- Field Angle : 25°
- Illuminance : 1570 lux @ 2 m (par tête)
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :
97 W, 1.3 A @ 120 V, 60 Hz
94 W, 0.7 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 12.2 lb (5.5 kg)
- Size : 45.7 x 2 x 12 in (1186 x 50.8 x 305 mm)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Pile du Pédalier : 9 V
- Fréquence de Fonctionnement (D-Fi) : de 2.412 à 2.484 GHz
- Fréquence de Fonctionnement (pédalier) : 433 MHz
- Hauteur du Trépied : 7 ft 4 in (2.2 m)
- Diamètre de Trépied compatible : 1.5 in (36.80 mm)
- Taille du Support de Montage : M10 (1.5 mm pitch)
- Poids (Pédalier) : 1.2 lb (0.6 kg)
- Taille (Pédalier) : 16.5 x 5.2 x 1.5 in (419 x 132 x 38 mm)
- Contrôleurs Optionnels : IRC-6, ILS Command

INCLUS

- 4Bar Hex ILS
- Câble d'alimentation
- Sac de Transport
- Trépied
- Sac de Transport du Trépied
- Pédalier sans fil
- Guide de Référence Rapide