4Play 2

EN RÉSUMÉ

- Effets lumineux LED RGBW qui inondent la salle de faisceaux rotatifs parfaitement nets
- Fonctionnement silencieux (pas de pièces mobiles)
- Contrôlez facilement les programmes automatisés avec la télécommande IRC-6 en option
- Fixation sécurisée sur le 4BAR et la plupart des trépieds et des supports d'enceinte
- Gain d'espace au sol grâce à la fixation sécurisée sur une structure avec les vis intégrées
- Lyres pouvant être positionnées indépendamment pour éclairer une large zone
- Gagnez du temps et du câblage avec les possibilités de chaînage de plusieurs unités
- Programmes à déclenchement audio

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 6
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 228 LEDs (48 rouge, 72 vert, 72 bleu, 36 blanc) 0,25 W, (20 mA), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Coverage Angle : 63° (par spot)
- Fits Tripod Size : 33 à 38 mm (1,3 à 1,5 po)
- Power Linking : 33 unités à 120 V; 56 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 15 W, 0,2 A à 120 V, 60 Hz
  15 W, 0,1 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,1 kg (9,0 livres)
- Size : 838 x 89 x 318 mm (33 x 3,5 x 12,5 po)
- Approvals : CE
- Trou sur le support de montage : M12
- Contrôleurs en option : IRC

INCLUS

- 4Play 2
- Câble d'alimentation
- Sac de transport
- Support de fixation
- Guide de référence rapide