BEAMbar

EN RÉSUMÉ

- Lumière à effet d'éclairage volumétrique linéaire avec contrôle total des pixels
- Production de bancs lumineux avec des faisceaux étroits et aiguisés
- Des spectacles sublimés grâce aux effets intégrés saisissants
- Créez des spectacles de lumière avec les programmes automatisés à activation sonore intégrés
- Construisez des matrices impressionnantes ou des effets runway avec plusieurs appareils
- Créez facilement des modèles complexes avec ShowXpress™ Pixels
- Simulez un éclairage halogène et obtenez une atténuation progressive du LED grâce aux courbes de gradation intégrées
- Protection contre les conditions difficiles sur la route grâce au boitier robuste
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Enclenchez des programmes automatisés intégrés avec le mode maître-esclave ou DMX
- Programmes à activation sonore qui évoluent au rythme de la musique
- Transportez facilement jusqu'à deux unités avec le sac de transport de matériel CHS-60 VIP
- Modèle compatible avec le CBB-6 conçu pour l'assemblage de plusieurs unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 5
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 5 LED (blanc) 6 W (1.9 A), 50,durée de vie de 000 heures
- Strobe Rate : 0 à 24 Hz
- Beam Angle : 3°
- Illuminance : 17 300 lux à 2 m
- Power Linking : 21 unités à 120 V; 39 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 44 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz
  43 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,1 kg (6,6 livres)
- Dimensions : 500 x 98 x 217 mm (19,7 x 3,9 x 8,5 po)
- Approvals : CE

INCLUS