Beamer 6 FX

EN RÉSUMÉ

- Projecteur à multiples effets, dont des faisceaux RGBW ajustables, un stroboscope SMD rond et un laser à motif rouge/vert
- Laser rouge et vert produisant des milliers de faisceaux parfaitement nets sur une large surface
- 6 faisceaux RGBW pouvant être positionnés indépendamment pour éclairer une large zone
- Anneau stroboscopique LED ultra vif avec effets de mouvement intégrés pour un résultat dynamique
- Options de contrôle flexibles avec programmes automatisés et à déclenchement audio, système maître-esclave, DMX et IRC-6 en option
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 2 ou 15
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : (Faisceau): 6 LED (RGBW) 5 W, (2 A), 50 000 heures de durée de vie
  (Stroboscope): 24 LED (blanches) 0,3 W, (0,1 A), 50 000 heures de durée de vie
  (Lasers): Diodes laser 650 nm/100 mW (rouges), diodes laser 532 nm/30 mW (vertes)
- Strobe Rate : (Faisceau): 1 à 20 Hz
  (Stroboscope): 1 à 20 Hz
- Beam Angle : 3°
- Power Linking : 12 unités à 120 V; 22 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 41 W, 0,6 A à 120 V, 60 Hz
  40 W, 0,3 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,9 kg (6,2 livres)
- Size : 390 x 390 x 285 mm (15,3 x 15,3 x 11,2 po)
- Approvals : CE, FDA
- Contrôleurs en option : IRC-6

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Support et éléments de fixation