

CoDot ILS

EN RÉSUMÉ

- Petite source lumineuse de la taille d'une pièce de monnaie pour apporter des touches de lumière dans des espaces restreints
- Deux options de diffusion avec les deux lentilles incluses pour s'adapter à toutes les situations
- Base magnétique pour être installé facilement sur les surfaces métalliques
- Insert fileté pour être adapté sur les trépieds de photographes / d'accessoires
- Compatible ILS pour être utilisé dans l'écosystème ILS (D-Fi™ USB vendu séparément)
- Récepteur/Émetteur D-Fi intégré pour communiquer les signaux DMX ou ILS sans fil
- Récepteur RF intégré pour un contrôle sans fil avec une télécommande RFC ou RFC-XL
- Navigation simple parmi les fonctionnalités disponibles via l'écran LED
- Reliez plusieurs unités entre elles en USB-C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 4 ou 6
- Max Unobstructed Distance : 600 ft (183 m)
- Light Source : 1 LED (quad-color RGBW) 3 W, (0.8 A), durée de vie environ 50 000 heures
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Operating Frequency : 2.4 GHz
- Power Linking : 4 unités @ 120 V ; 4 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Weight : 0.2 lb (0.1 kg)
- Size : 2.2 x 2.1 x 0.9 in (57 x 54 x 24 mm)
- Approvals : CE, ROHS, UKCA, FCC
- Angle du Faisceau (avec lentille installée) : 19°
- Angle du Faisceau (avec lentille incluse) : 14°
- Eclairage (avec lentille installée) : 256 lux @ 2 m
- Eclairage (avec lentille incluse) : 442 lux @ 2 m
- Fréquence de Fonctionnement : 2.4 GHz
- Puissance et Consommation : 7 W, 0.1 A @ 120 V, 60 Hz
- Puissance et Consommation : 7 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Contrôleurs Optionnels : ILS Command, RFC, RFC-XL

INCLUS

- 4 CoDot ILS
- 8 lentilles
- 3 câbles USB courts (0.5m)
- 3 câbles USB longs (2m)
- 1 sacoche de transport
- 1 alimentation externe
- Guide de Référence Rapide