COLORband Pix ILS

EN RÉSUMÉ

- Barre de LED de grande taille avec fonctions de pixel mapping, blinder ou wash mural
- Récepteur RF intégré compatible avec les télécommandes optionnelles RFC et RFC-XL
- Compatible ILS pour utilisation dans l'écosystème ILS
- Compatibilité D-Fi USB pour utilisation sans fil Maître/Esclave ou contrôle DMX
- Créez des animations étonnantes et des effets vidéo avec le contrôle individuel des LED
- Accès pratique aux multiples programmes intégrés avec ou sans DMX
- Générez des shows complexes, mais en toute simplicité avec ShowXpress Pixels
- Sans scintillement à l'image grâce au dimmer haute-fréquence de la LED
- Idéale pour les applications qui nécessitent des appareils silencieux
- Se transporte facilement dans la sacoche CHS-60 VIP gear bag optionnel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 36 ou 41
- DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches
- Light Source : 12 LEDs (RGB) 3 W (1 000 mA), durée de vie 50 000 heures environ
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 27°
- Illuminance :
  (2m): 4 142 lux @ 2 m
  (5m): 663 lux @ 5 m
- Lumens : 1402
- Power Linking : 19 unités @ 120 V; 35 unités @ 230 V
- Power and Current :
  49 W, 0,7 A @ 120 V, 60 Hz
  48 W, 0,4 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 7 lb (3.2 kg)
- Size : 38.9 x 2 x 6.2 in (987 x 49 x 157 mm)
- Approvals : CE, MET, UKCA, RoHS
- Longueur du câble : 5 ft (1,5 m)
- Diamètre support montage : 13 mm
- Contrôleurs optionnels : RFC, RFC-XL, DFI-USB

INCLUS

- Fixture
- Power cord
- Quick Reference Guide