COLORband PiX IP

EN RÉSUMÉ

- Barre d'éclairage LED conçue afin de créer des effets de mappage de pixels, de blinder ou de wash mural pour les événements temporaires à l'extérieur
- Création d'animations et d'effets vidéo incroyables dans un environnement extérieur grâce au contrôle individuel des LED
- Appareil imperméable conçu pour un usage à l'extérieur ou aux soirées piscine
- Le boîtier robuste protège contre l'eau, la neige, la saleté, le sable et le sel afin d'assurer les applications par tout temps
- Affichage numérique tactile protégé par mot de passe
- Limitez le besoin de précipiter le montage et le démontage sous la pluie
- Raccordement électrique évitant d'installer des câbles supplémentaires
- Valve GORE® intégrée empêchant l'accumulation d'humidité interne pour permettre à l'appareil de respirer
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Création de grands spectacles de lumières synchronisés en combinant des appareils COLORband™ PiX, COLORband™ PiX Mini et COLORband™ PiX-M en mode maître-esclave
- Création facile de modèles complexes avec ShowXpress™ Pixels
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-60 VIP offert en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 ou 36
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 12 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 050 mA), durée de vie de 50 000 h
- Strobe Rate : 0 à 30 Hz
- PWM Frequency : 1 200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 34°
- Illuminance : 2 325 lux à 2 m
- IP Rating : IP65
- Power Linking : 9 unités à 120 V; 17 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 98 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
  103 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 6,1 kg (13,5 livres)
- Size : 993 x 100 x 173 mm (39 x 3,9 x 6,8 po)
- Approvals : CE, MET

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Adaptateur DMX (in)
- Adaptateur DMX (out)
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie