COLORband PiX

EN RÉSUMÉ

- Barre d'éclairage LED conçue afin de créer des effets de mappage de pixels, de blinder ou de wash mural
- Création d'animations et d'effets vidéo incroyables avec contrôle individuel des LED
- Accès pratique aux programmes pré-configurés avec ou sans DMX
- Création facile de spectacles complexes avec ShowXpress™ Pixels
- Plus de flexibilité avec les connecteurs XLR DMX à 3 et 5 broches intégrés
- Comprend plusieurs personnalités DMX afin d'offrir une large gamme de styles de programmation
- Élimination presque totale des ombres multicolores grâce aux LED tricolores puissantes
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Création de grands spectacles de lumières synchronisés en combinant des appareils COLORband™ PiX IP, COLORband™ PiX Mini et COLORband™ PiX-M en mode maître-esclave
- Fonctionnement silencieux et absence de pièces mobiles pour des applications en environnement silencieux
- Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
- Transport facile grâce au sac de transport de matériel CHS-60 VIP offert en option
- Combinaison de plusieurs unités avec le support de fixation CBB-6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 4, 6, 7, 9, 12, 18 ou 36
- DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches
- Light Source : 12 LED tricolores (RGB) de 3 W (1 050 mA), durée de vie de 50 000 h
- Strobe Rate : 0 à 30 Hz
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 34°
- Illuminance : 2 325 lux à 2 m
- Power Linking : 11 unités à 120 V; 20 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 82 W, 0,7 A à 120 V, 60 Hz
  86 W, 0,4 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 8,9 livres (4 kg)
- Size : 1,057 x 64 x 154 mm (41,6 x 2,5 x 6,1 po)
- Approvals : CE, MET

INCLUS

- Câble d'alimentation
- 2 supports en L
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide