Core 3×3

EN RÉSUMÉ

- Panneau LED compact conçu pour créer des effets de mappage de pixel, de blinder ou wash
- Programmes à déclenchement facile int♪0gré automatique ou à activation sonore pour un spectacle éblouissant en quelques secondes
- Spectre lumineux complet avec mélange de couleurs incomparable grâce à la technologie COB
- Connexion rapide et sécurisée entre de multiples appareils d'éclairage grâce aux joints droits intégrés
- Création d'animations et d'effets vidéo avec le contrôle individuel des LED
- Boîtier robuste permettant de résister à la rudesse des voyages d'un spectacle à un autre
- Générez des visuels complexes en toute simplicité grâce à ShowXpress™ Pixels
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Fonctionnement silencieux grâce aux contrôle de ventilateur intégré
- Programmes à déclenchement audio pour réagir à la musique
- Création de spectacles synchronisés en mode maître-esclave avec l'accès facile aux programmes automatisés intégrés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 5, 9, 27, ou 31
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 9 LED (tricolores RGB) 9 W (1.5 A), durée de vie de 50,000 heures
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- PWM Frequency : 1.1 KHz
- Beam Angle : 47°
- Illuminance : 1 025 lux à 2 m
- Power Linking : 3 unités à 120 V; 7 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 226 W, 1,9 A à 120 V, 60 Hz
  226 W, 0,9 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 6,2 kg (13,6 livres)
- Size : 156 x 344 x 344 mm (6,2 x 13,6 x 13,6 po)
- Approvals : CE

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Clé hexagonale (5 mm)
- Support et éléments de fixation
- Guide de référence rapide
- Fiche de garantie