COREbar 4

EN RÉSUMÉ

- Solution complète d'éclairage Wash conçue pour les artistes itinérants
- Spectre lumineux complet avec mélange de couleurs solide grâce aux LED Chip-on-Board (COB) ; mélange de couleurs incomparable produit par les LED COB à partir d'une source lumineuse unique
- Illumination totale de la salle ou de la scène grâce aux 4 spots ajustables
- Installation et démontage en seulement quelques minutes grâce au trépied, aux sacs de transport et à la pédale fournis
- Création du spectacle de lumières ultime en installant jusqu'à 4 appareils supplémentaires au sommet du COREbar™ 4
- Alimentation des appareils d'éclairage supplémentaires à l'aide de prises électriques intégrées
- Optimisation des possibilités d'installation et de configuration avec les 2 supports en L inclus
- Plusieurs options de contrôle grâce à la pédale incluse et aux modes autonome et DMX
- Création de grands spectacles de lumières synchronisés avec d'autres produits 4BAR™
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3 ou 15
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 4 LED tricolores (RGB) de 17 W (2 A), durée de vie de 50 000 h
- Strobe Rate : 0 à 17 Hz
- PWM Frequency : 90.3 KHz
- Beam Angle : 31°
- Field Angle : 42°
- Illuminance : 283 lux à 2 m (par projecteur)
- Power Linking : 8 unités à 120 V; 16 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 109 W, 0,9 A à 120 V, 60 Hz
  116 W, 0,5 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 8,8 livres (4 kg)
- Size : 749 x 135 x 285 mm (29,5 x 5,3 x 11,2 po)
- Approvals : CE
- Hauteur du support : 1,4 à 2,3 m (4,7 à 7,6 pi.)

INCLUS