COREpar UV USB

EN RÉSUMÉ

- Effet wash UV compact ultra large avec technologie COB
- Compatibilité avec la clé USB D-Fi pour un contrôle en DMX ou en Maître/Esclave sans fil
- Filtre magnétique Fresnek inclus offrant la flexibilité de passer d'un faisceau ultra large à un étroit en quelques secondes
- Boîtier robuste permettant de résister à la rudesse des voyages d'un spectacle à un autre
- Boîtier à placer à plat au sol et doté d'une prise de courant et d'une prise DMX sur le côté de l'appareil
- Pas de scintillement sur vidéo grâce à la gradation LED haute fréquence
- Économie de temps sur l'installation de câbles et de rallonges grâce au raccordement électrique de plusieurs unités
- Contrôle facile des programmes à déclenchement audio et automatisés grâce à la télécommande IRC-6 offerte en option
- Options de contrôle multiples : modes DMX, maître-esclave, modes de programme à activation sonore et automatisé, IRC-6 ou D-Fi USB
- Rangement optimal dans le sac de transport de matériel CHS-30 VIP
- Design compact s'adaptant facilement à l'intérieur des éléments de structure comme TRUSST®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 1 ou 5
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 1 COB LED (UV) 70 W, (1.5 A), 50,durée de vie de 000 heures
- Strobe Rate : 0 à 33 Hz
- PWM Frequency : 2 000 Hz
- Coverage Angle : 100° sans filtre Fresnel, 50° avec filtre Fresnel
- Power Linking : 8 unités à 120 V; 15 unités à 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 67 W, 0,975 A à 120 V, 60 Hz
  65 W, 0,517 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,1 kg (4,6 livres)
- Size : (139 x 200 x 253 mm (5,5 x 7,9 x 10 po)
- Approvals : CE
- Contrôleurs en option : IRC-6, D-Fi USB
- Longueur d'onde : 390 à 400 nm

INCLUS

- Câble d'alimentation
- Filtre magnétique Fresnel
- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide
- Support et éléments de fixation