

# COREpar UV 120 ILS

## EN RÉSUMÉ

- Projecteur UV compact à wash ultra-large doté de la technologie LED COB.
- Compatible ILS pour utilisation dans l'écosystème ILS.
- Compatible D-Fi USB pour contrôle sans fil Maître/Esclave ou DMX.
- Lentille Fresnel aimantée incluse pour passer d'un wash ultra-large à un faisceau serré en quelques secondes.
- Résiste à l'épreuve de la route de presta en presta grâce à son boîtier robuste.
- Se pose à plat et épouse parfaitement le sol. Doté de connectiques facilement accessibles sur les côtés.
- Sans scintillement lors des captations grâce au dimmer haute-fréquence de la LED.
- Gagnez du temps et du câblage grâce aux possibilités de chaînage de plusieurs unités.
- Avec la télécommande IRC-6 optionnelle, choisissez votre couleur statique et votre programme automatisé.
- Se transporte facilement dans le sac optionnel CHS-40 VIP Gear Bag.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 1 ou 5
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Light Source : 1 COB LED (UV) 120 W, (3,34A), durée de vie 50 000 heures environ
- Strobe Rate : de 0 à 20 Hz
- Beam Angle :  
(avec lentille) : 21°  
(sans lentille) : 44°
- Field Angle :  
(avec lentille) : 34°  
(sans lentille) : 94°
- Power Linking : 5 unités @ 120 V; 9 unités @ 230 V
- Input Voltage : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (automatique)
- Power and Current :  
119 W, 1,5 A @ 120 V, 60 Hz  
118 W, 0,9 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4.6 lb (2.1 kg)
- Size : 8.9 x 7.4 x 9 in (225 x 185 x 228 mm)
- Approvals : CE, RoHS, UKCA
- Contrôleurs optionnels : IRC-6, D-Fi USB
- Longueur d'onde : de 390 à 400 nm

## INCLUS

- Projecteur
- Câble d'alimentation
- Lentille aimantée
- Guide de référence rapide