

D-Fi Hub 2

Synchronisez un nombre illimité d'appareils compatibles D-Fi sans fil et simultanément avec le D-Fi Hub 2. Ce transmetteur/récepteur sans fil DMX compact transmet et reçoit des signaux DMX sans fil sur une portée impressionnante, tout en étant entièrement conforme aux normes FCC et R&TTE. Compatible avec ILS Command et le système Instant Light Shows, cet appareil est le complément idéal de votre installation ILS. Grâce à sa sangle de fixation, sa sortie d'alimentation USB-C et bien plus encore, le D-Fi Hub 2 allie simplicité d'utilisation et polyvalence.

EN RÉSUMÉ

- Émetteur et récepteur D-Fi sans fil compacts et faciles à utiliser, réunis en un seul appareil.
- Synchronisez un nombre illimité de projecteurs et de récepteurs compatibles D-Fi simultanément et sans fil.
- Compatible with the ILS Command to wirelessly send or receive ILS protocols
- Les voyants LED indiquent clairement l'état TX/RX et les fréquences D-Fi sans fil.
- Le port USB-C permet d'alimenter des appareils supplémentaires.
- Sangle de fixation auto-agrippante intégrée et trous filetés M10 pour un montage direct sur la structure.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : XLR 3-broches
- Operating Frequency : de 2,412 à 2,484 GHz
- Input Voltage : 5 VDC, 2 A (alimentation externe : de 100 à 240 VAC, 50/60 Hz)
- Weight : 0,2 lb (0,1 kg)
- Size : 3.9 x 3 x 1.6 in (100 x 77 x 41 mm)
- Approvals : CE, ROHS, FCC
- Distance Maximale sans Obstacle : 656 ft (200 m)

INCLUS

- DFI-HUB 2
- Câble d'alimentation
- Alimentation externe
- Guide de Référence Rapide