# D-Fi Stream 6

## EN RÉSUMÉ

- Diviseur DMX sans fil qui fournit 6 sorties optiquement isolées
- Fonctionnement avec le protocole D-Fi sans fil populaire qui garantit une transition fluide vers n'importe quel système
- Transmetteur D-Fi intégré qui envoie ou reçoit des signaux DMX sur simple activation d'un interrupteur
- Synchronisation sans fil d'un nombre illimité d'appareils et de récepteurs compatibles D-Fi simultanément
- Entrées flexibles comprenant des connecteurs DMX à 3 broches filaires pour un fonctionnement filaire
- Options de montage polyvalentes incluant des trous filetés M10 pour des applications directes sur TRUSST
- Ouverture supplémentaire permettant une connexion à un D-Fi Stream 6s supplémentaire sans utiliser de port optiquement isolé
- Isolation électrique entre l'entrée et la sortie qui assure la protection des projecteurs connectés
- Fixation pratique sur un seul espace de rack (1U)
- Conforme FCC/RTTE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : XLR 3 broches
- Input Voltage : 100 à 240 VCA, 50/60 Hz (régulation automatique)
- Power and Current : 4 W, 0,04 A à 120 V, 60 Hz
  9 W, 0,05 A à 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,6 kg (5,8 livres)
- Size : 483 x 134 x 46 mm (19 x 5,3 x 1,8 po)
- Approvals : CE, FCC

## INCLUS

- Fiche de garantie
- Guide de référence rapide