

DMX-AN

EN RÉSUMÉ

- Nœud polyvalent Art-Net/sACN convertit 1 câble Ethernet en 2 univers DMX
- Pas de configuration univers/sous-réseau avec l'interface graphique Web intégrée
- Connection in/through avec connecteur Neutrik® etherCON® assure la fiabilité
- Prise en charge de l'alimentation par Ethernet (POE) ou d'une alimentation externe
- Les deux sorties peuvent être réglées sur Art-Net ou sACN.
- Fonctionne comme interface Art-Net vers DMX ou DMX vers Art-Net
- Les voyants LED intégrés informent rapidement de l'état d'avancement
- Support intégré pour un montage pratique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 1024
- DMX Connectors : XLR 3 broches
- Input Voltage : (DC) 9 VDC, 500 mA (alimentation externe: 100 à 240 VCA, 50/60 Hz) (POE) 48V 0,4 A
- Weight : 0,2 kg (0,4 livres)
- Size : 120 x 64 x 39 mm (4,7 x 2,5 x 1,5 po)
- Approvals : CE
- Protocole de contrôle : Art-Net, DMX, sACN
- Version Art-Net : 3

INCLUS

- DMX-AN
- Adaptateur électrique