

EVE B-160Q

Mettez la couleur en mouvement grâce à 8 zones de contrôle, choisissez le blanc chaud ou froid idéal via les préréglages de température de couleur, ou créez vos propres teintes. Cette barre LED RGBW polyvalente a été conçue pour s'harmoniser parfaitement avec les couleurs de la gamme EVE de fresnels, découpes et PARS.

EN RÉSUMÉ

- Barre LED full-color conçue pour les productions mobiles et installations fixes
- Jusqu'à 8 zones contrôlables pour créer des chasers dynamiques
- Plages de température de couleur préréglées pour éviter le mélange manuel des couleurs
- Fonctionnement sans scintillement, adapté à un usage caméra
- Compatibilité D-Fi USB pour contrôle sans fil en Master/Slave ou via DMX
- Alimentation et recopie PowerCON® pour l'alimentation en série



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DMX Channels : 3, 4, 11 ou 39
- DMX Connectors : XLR 3 et 5 broches
- Light Source : 24 LED quad-color RGBW, 6,5 W (3,2 A), durée de vie environ 50 000 h
- Strobe Rate : 0 à 20 Hz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 30°
- Illuminance : 8 300 lux @ 2 m
- Lumens : 3 909 lm
- Power Linking : 7 unités @ 120 V ; 11 unités @ 230 V
- Input Voltage : 100 à 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current : 105 W, 1,6 A @ 120 V, 60 Hz / 102 W, 1,0 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,7 kg
- Size : 1000 x 151 x 194 mm
- Approvals : CE, MET, RoHS
- Angle du faisceau avec filtre : 24°
- Angle de diffusion avec filtre : 52°
- Longueur de câble : 1 524 m

INCLUS

- EVE B-160Q
- Câble d'alimentation
- Guide de Référence Rapide